



Egyszerű, közúti  
üzemeltetésű készülék  
tehergépjárművek részére.



YOU CARRY  
WE CARE

A Viento gépjárműmotorról működő hűtőkészülék család, amely maximum 28m<sup>3</sup> raktérnagyság hűtésére alkalmas.

A Viento az egész világon vezető teljesítményt nyújt egy könnyűsúlyú, egyszerű és rendkívül sokoldalú egységben.

Rendkívül gazdaságos, a Viento szakértő a hűtő technológiában, mindenki számára hozzáférhető.

## MEGBÍZHATÓ

- **Megbízható minőség a világvezető Carrier cégtől.**
- **Bizonyított technológia**, amelyet a korábbi hűtőgenerációk is sikeresen használtak.
- **Megbízható hűtési kapacitás és levegőáramlás**, amely megvédi a szállítmány minőségét minden körülmény között.

## EGYSZERŰ

- **Könnyű szerelni**, Könnyű szerelni, könnyűsúlyú és rendkívül vékony.
- **Könnyű működtetni**, a mikroprocesszorirányítású fülkevezérelő egységgel – ez a rendszer hosszú ideje bizonyítja a Xarios családban.

## SOKOLDALÚ

- **Minden külső hőmérsékletre**, külön tervezésű egységek a magas vagy alacsony külső hőmérsékleti viszonyokra.
- **Minden járműre**, adaptálható a furgon vagy felépítmény típusra egyaránt.
- **Hűtött vagy fagyasztott áruszállításhoz** megfelelő alkalmazások és hűtőfolyadékok.

## EXTRA-VÉkony PÁROLOGTATÓK



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

## SPECIFIKÁCIÓK

- Hűtőfolyadék: HFC R404A vagy R134a
- Multi-funkciójú fülke-vezérlés
- Extra-vékony párologtatók
- Meleggáz leolvasztási rendszer
- Magas külső hőmérsékletre minősített.
- Forrógáz fűtési rendszer alacsony külső hőmérsékletre
- A "hűtős", vagyis nem fagyasztós változat kifejezetten friss áru szállítására került kifejlesztésre (0°C-ig hűt)
- 24 voltos működtetés

## Biztonsági berendezések

- Alacsony és magas hűtőfolyadék nyomásvédelem
- Biztonságos installálási konfiguráció beállítás

## Vezérlő komponensek

- Mikroprocesszor kontrol rendszer
- Automatikus és kézi fagyasztás
- Digitális kijelzés: Hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban, beállítási pont, visszajutott levegő, adatok, konfigurációs paraméterek, és riasztók

## Felszerelések

- Közúti kompresszor szerelési készlet
- Közúti kompresszor

## Kiegészítők

- Kiegészítő kapcsolási készlet a párologtató flexibilis beállításához
- Tetőre szerelési készlet

	Hűtőfolyadék	HŰTÉSIKAPACITÁSA (Watts)*		LÉGSZÁLLÍTÁS (m <sup>3</sup> /h)	MÉRETEK (mm) & SÚLY (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Kondenzátor		Párologtató		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

\*Külső hőmérséklet + 30°C (ATP szabályzat szerint)



600 Carrier szervizállomás Európában, Oroszországban, Közel-Keleten és Afrikában

Carrier Transicold Europe S.C.S.  
L'Européen Bâtiment D  
4 rue Joseph Monier  
F-92500 Rueil-Malmaison  
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00  
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28  
[www.carriertransicold.eu](http://www.carriertransicold.eu)