



Moduláris termékcsalád,  
furgonok és közepes  
méretű járművek  
hűtéséhez.



**YOU CARRY  
WE CARE**

A Xarios termékcsalád készülékei közvetlen meghajtású hutoegységek, amelyek páratlan sokoldalúságról tettek tanúbizonyságot furgonoknál és teherkocsiknál. Friss és fagyasztott áruk szállítására tervezve, egy vagy több hőmérsékletű áruszállításhoz, 8-40m<sup>3</sup> rakteru járművek számára és közúti illetve közúti / hálózati változatban kaphatók.

## A HŰTŐLÁNC KAPCSOLATA

R404A hűtőközeggel a XARIOS nagy teljesítménytartományt képes lefedni, -20 °C és +30 °C hőmérsékletek között. Az ultra vékony párologtatók széles választékával, az MXV 850 függőleges párologtatóval együtt, a többtermékes áruterítésnél az eltérő hőmérsékletű felépítmények széleskörűen alkalmazhatók.

## OPTIMALIZÁLT ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG

A teljesítmény és az üzemeltetési költségek harmóniája, a XARIOS termékcsalád egyszerűen és gyorsan beszerelhető. A párologtatói kis tömegűek optimalizálva a rakodótér kihasználtságát és jobb hozzáférhetőséget nyújtanak, aminek a lecsökkent karbantartási idő az eredménye.

## A JÁRMŰVEZETŐ KÉNYELME

A környezetre mért hatás csökkentése és a járművezető kényelme érdekében, a XARIOS termékcsalád alacsony zajszintekkel üzemel.

Az utasfülkéből történő irányítás egyszerű és segítségével automatikusan kiválasztható a közúti vagy közúti / hálózati üzemmód.

A készülékek kondenzátorai és a párologtatók burkolatai teljes mértékben újrahasznosíthatóak.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

## PÁROLOGTATÓK



MXL 1100



MXV 850

|                  |              | HŰTÉSI-KAPACITÁSA (Watts)* |       | KONDEZÁTOR Súly (kg) |          | EVAPORATOR |           |                                    | 12 VDC | 24 VDC |
|------------------|--------------|----------------------------|-------|----------------------|----------|------------|-----------|------------------------------------|--------|--------|
|                  |              | 0°C                        | -20°C | Közúti               | Hálózati | Típus      | Súly (kg) | Légszállítás (m <sup>3</sup> /óra) |        |        |
| Egy hőmérsékletű | XARIOS 150   | 2110                       | 1050  | NA                   | 53       | MXS600     | 15        | 700                                | X      | —**    |
|                  | XARIOS 200   | 2415                       | 1470  | NA                   | 53       | MXS850     | 19        | 800                                | X      | —**    |
|                  |              | 2400                       | 1360  |                      |          | MXV850     | 17        | 750                                |        |        |
|                  | XARIOS 300   | 3060                       | 1690  | NA                   | 66       | MXS850     | 19        | 800                                | X      | X      |
|                  |              | 2860                       | 1660  |                      |          | MXV850     | 17        | 750                                |        |        |
|                  | XARIOS 350   | 3730                       | 2080  | NA                   | 76       | MXS1100    | 29        | 1500                               | X      | X      |
| XARIOS 500       | 4740         | 2640                       | 80    | 144                  | MXL1100  | 29         | 1460      | X                                  | X      |        |
| XARIOS 600       | 5585         | 2950                       | 89    | 155                  | MXL1550  | 42         | 2090      | X                                  | X      |        |
| Többhőmérsékletű | XARIOS 350MT | 2290                       | 1390  | 42                   | 85       | MXS600***  | 15        | 730                                | X      | X      |
|                  |              | 3000                       | 1730  |                      |          | MXS850     | 19        | 820                                |        |        |
|                  |              | 2770                       | 1550  |                      |          | MXV850     | 17        | 750                                |        |        |
|                  | XARIOS 600MT | 2860                       | 1590  | 89                   | 155      | MXS600***  | 15        | 700                                | X      | X      |
|                  |              | 3465                       | 2105  |                      |          | MXS850     | 19        | 800                                |        |        |
|                  |              | 4635                       | 2590  |                      |          | MXL1100    | 29        | 1500                               |        |        |
|                  |              | 3430                       | 2030  |                      |          | MXV850     | 17        | 750                                |        |        |

\* Közúti teljesítmény +30 °C környezeti hőmérséklet mellett (ATP előírás szerint)

\*\* A 24 VDC változat kapható feszültség átalakító tartozékkal együtt

\*\*\* Non raccomandato per le applicazioni surgelate

## TARTOZÉKOK

- Közúti kompresszor
- Közúti kompresszor szerelőkészlet
- Mélyhűtési áruszállításhoz kondenzvíz-vezeték melegítő
- Hosszabbító készlet a párologtató tetszőleges elhelyezéséhez
- Ajtónyitást érzékelő kapcsoló
- Kondenzátor tetőre szerelésére szolgáló tartozékok a Xarios 150 - 350MT termékekhez
- 24 VDC feszültség átalakító kamionokhoz