



Megoldások áruelosztási
szükségleteinek
kielégítésére.
Supra termékcsoport
teljesítménye hűtős
teherautók számára.



**YOU CARRY
WE CARE**

Többajtós árvelosztási környezethez kifejlesztve, Supra termékcsalád egyedülálló teljesítményére támaszkodva, kihívásokkal teli üzemeltetés alatt.



KIVÁLÓBB TELJESÍTMÉNY

A Supra termékcsalád készülékei kimagasló raktérhőmérséklet csökkentést és pontos hőmérsékletszabályozást biztosítanak minden beállított ponton. Ezt a teljesítményt a párologtatók széles választéka teszi lehetővé, amelyek elektromos ventilátorokkal biztosítják az állandó légszállítást a motor fordulatszámától függetlenül. A teljes termékcsalád többhőmérsékletű változatban kapható, a Supra fokozott védelmet nyújt a teherautós áruszállítási folyamatoknál.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MODELLEK

A Supra modellkínálat már akár 12 000 Watt teljesítménnyel is kapható a három új nagytelesítményű modellnek köszönhetően.

Az új ventilátorok 15%-kal javítják a légáramlást a gyors hőmérséklet visszaállítás és továbbfejlesztett szellőztetés szabályozás érdekében. A 7 mm-es kondenzátor és kisebb kompresszor használatával javul a berendezések hatékonysága az egy Wattrra vetített alacsonyabb üzemanyag fogyasztásnak köszönhetően.

ROBUSZTUS KIALAKÍTÁS

A százezernyi üzemeltetési óra tapasztalataira támaszkodva, a Supra robusztus kialakítással rendelkezik mind esztétikailag (erős összetevők) mind az alkotóelemeit tekintve (könnyű indítás) az egységek élettartamának meghosszabbítása és az állásidő lecsökkentése érdekében.

Könnyű hozzáférhetőségének köszönhetően a karbantartási idő optimalizált.

INTEGRÁLÁS AZ ÖN MUNKAKÖRNYEZETÉBE

Mondja meg mire van szüksége, és válassza ki az Ön készülékét: 5 szabvány egység a 30-90m³ nagyságú rakterek számára, az egész termékcsalád többhőmérsékletű alkalmazásokra is alkalmas, homlokfalai, alsóbeépítésű, cserélhető felépítményekhez való egységek, halk és extrém klímához alkalmas* verziók.

A Supra termékcsalád rendkívül rugalmas megoldásokat nyújt annak biztosítására, hogy ügyfeleink a tevékenységüknek legmegfelelőbb készülékkel rendelkezzenek. A zajmentes verzió (X modell) drasztikusan lecsökkenti a zajszintet az elosztóterület harmonizálása érdekében.

* Az extrém klímákra alkalmas verzióért, tanulmányozza át a Supra Nordic és Oasis broszúrákat.

		HUTÉSIKAPACITÁSA (Watt)**				LÉGSZÁLLÍTÁS (m ³ /h)	SÚLY a párologtatóval együtt (kg)		
		Közúti		Hálózati			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Egy hőmérsékletű	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	-
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	-
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	-	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	-	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	-	640
Cserélhető	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	-	-
Alsó beépítésű	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	-	-
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	-
Többhőmérsékletű	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	max. 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	max. 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	max. 3600	576*	-	-
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	max. 3600	586*	-	-
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	max. 3600	-	566*	-

TARTOZÉKOK

- Akkumulátor
- Akkumulátor doboz
- 75, 90 vagy 200 literes üzemanyagtartály
- Automata fázisfordító
- Mellékárami olajsűrű
- Olajfolyató toldat
- Üzemanyag-melegítő
- Vezérlőpanel hosszabbító kábel
- Bevezetett levegő érzékelő
- Ajtónyitást érzékelő kapcsoló
- Vízálló doboz a műszerfali vezérléshez
- DataCOLD 300 & 600

* Kondenzátor rész csak

** +30 °C környezeti hőmérsékleten (ATP előírás szerint)